







Technical Data - Datos técnicos - Technische Daten - Données techniques - *Dati Tecnici*

| Model <i>Modelo</i> <i>Modell</i> <i>Modèle</i> <i>Modello</i> | MINI PARK | SUPER LIGHT | COMPACT | | AVANT MULTIPOSITION | | KOMPASs AVANT | | VISTA TReX |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MP 280 | SL 320 | C 400 | C 440 | AM 4500 | AM 5000 | KA 550 | KA 650 | VTR 800 |
|  | Maximum distance from centre of tractor with flail heads fully extended horizontally <i>Distanza máxima desde el centro del tractor con cabezales cortantes a la máxima extensión en posición horizontal.</i> <i>Maximalabstand vor der Traktormitte aus bei maximaler Auslegung der Schneidköpfe in horizontaler Lage</i> <i>Distance maximale à partir du centre du tracteur avec les têtes de broyage au maximale extension en position horizontale</i> <i>Distanza massima dal centro del trattore con testate trincianti alla massima estensione in posizione orizzontale</i> | | | | | | | | |
| | D80 2,95 | D90 3,20 | D100 4,20 | D100 4,60 | D120 4,70 | D130 5,00 | D130 5,35 | D130 6,25 | D150 8,00 |
|  | Maximum cutting height with cutter bar BS or branches cutter bar BT <i>Altura máxima de corte con cortacésped BS y barra corta ramas BT</i> <i>Maximale Schnitthöhe mit Mähbalken BS und BT</i> <i>Hauteur maximale de coupe avec la tailleuse de haies BS et la barre broyeur de branches BT</i> <i>Altezza massima di taglio con barra siepi BS e trancia rami BT</i> | | | | | | | | |
| | BS1400 3,70 | BT1600 4,40 | BS1600 5,20 | BT1800 4,60 | BT1800 5,40 | BT2000 5,40 | BT2000 6,00 | BT2000 5,80 | BT2000 8,00 |
| | Minimum working distance F from centre of tractor with arm in vertical position at maximum height <i>Distanza mínima de trabajo F desde el centro del tractor con brazo en posición vertical a la altura máxima</i> <i>Minimaler Arbeitsabstand F von der Traktormitte aus bei Arm in vertikaler Lage und maximaler Höhe</i> <i>Distance de travail minimale F à partir du centre du tracteur, avec le bras en position verticale à hauteur maximale</i> <i>Distanza minima di lavoro F dal centro trattore con braccio in posizione verticale alla massima altezza</i> | | | | | | | | |
| | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 1,10 | 0,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,30 |
|  | Maximum height with flail head parallel to ground <i>Altura máxima con cabezal cortante en posición paralela al suelo</i> <i>Maximal Höhe bei Schneidkopf in bodenparalleler Lage</i> <i>Hauteur maximale avec la tête de broyage en position parallèle au sol</i> <i>Altezza massima con testata trinciante in posizione parallela al suolo</i> | | | | | | | | |
| | 2,60 | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 3,15 | 4,50 | 5,20 | 5,40 | 7,20 |
|  | Minimum working distance F2 with second arm in horizontal position and cutting head in vertical position <i>Distanza mínima de trabajo F2 con 2º brazo horizontal y el cabezal vertical</i> <i>Minimum Arbeitsabstand F2 mit zweitem Arm horizontal und Mähkopf vertikal</i> <i>Distance minimum de travail F2 avec deuxième bras horizontal et tête de broyage en vertical</i> <i>Distanza minima di lavoro F2 con secondo braccio orizzontale e testata verticale</i> | | | | | | | | |
| | 0,80 | 1,15 | 1,95 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,65 | 1,70 | 3,95 |
|  | Minimum cutting distance from tractor centre <i>Distanza mínima de corte desde el centro del tractor</i> <i>Minimaler Schneidabstand zu Radseite von der Traktormitte aus</i> <i>Distance de coupe minimale à partir du centre du tracteur</i> <i>Distanza minima di taglio dal centro trattore</i> | | | | | | | | |
| | D80 0,65 | D90 0,70 | D100 0,80 | D100 0,80 | D120 0 | D130 0 | D130 0,90 | D130 0,90 | D150 1,10 |
|  | Working position on wheel side with forward arm to facilitate driver visibility <i>Posición de trabajo lado rueda con brazo avanzado para facilitar la visibilidad al conductor</i> <i>Arbeitsposition Radseite mit vorgeschobener Arm um dem Fahrer die Sicht zu erleichtern</i> <i>Position de travail côté roue, avec bras avancé pour faciliter la visibilité du conducteur</i> <i>Posizione di lavoro lato ruota con braccio avanzato per agevolare la visibilità al conducente</i> | | | | | | | | |
| | Mini Park X | Super Light X | CompacT X X | | Avant Multiposition Standard feature - Standard de serie - Serienmäßig Standard de série - Standard di serie | | KompaSs Avant | | VisTA TreX |

MINI PARK - SUPER LIGHT - COMPACT - AVANT MULTIPosition - KOMPASs AVANT - ViSTA T REX



Tractor's minimum power required with PTO 540 rpm and suggested minimum weight
 Mindestleistung des Traktors bei Zapfwellendrehzahl 540 U/Min. und vorgeschlagenes Gewicht
 Puissance minimale du tracteur avec tours PTO 540 min. et poids minimum conseillé
 Potencia minima del tractor con vueltas TDF (toma de fuerza) 540 min y peso minimo aconsejado
 Potencia minima do tractor a 540 rpm da tomada de força e peso minimo do tractor
 Potenza minima del trattore con pdf 540 giri/min e peso minimo suggerito



| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CV | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Kg | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
| Model - Modell - Modèle | MP280 | SL320 | C400 | C440 | AM4500 | AM5000 | KA550 | KA650 | VTR 800 |
| Modelo - Modello | D80/ | D90/ | D100 | D100/ | D120/ | D130/ | D130/ | D130/ | D130/ |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|
| | /1 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | /2 | - | - | - | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | /3 | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| | /4 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| | /5 | - | - | - | 40 | 48 | 64 | 64 | 64 |
| | /6 | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | /7 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 |
| | /8 | - | - | - | - | - | 40+20 | 40+20 | 40+20 |
| | /11 | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| | /13 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| | /14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| | /15 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | A (m) | 2,95 | 3,20 | 4,20 | 4,60 | 4,70 | 5,00 | 5,35 | 6,25 | 7,80 |
| | B (m) | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| | C (m) | 1,45 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 0,85 | 0,65 | 2,10 | 2,10 | 2,50 |
| | D (m) | 2,60 | 3,30 | 2,25 | 2,50 | 5,10 | 5,40 | 4,55 | - | 4,45 |
| | E (m) | 3,70 | 4,10 | 4,50 | 4,90 | 6,30 | 6,70 | 5,75 | 6,30 | 8,30 |
| | F (m) | 0,70 | 1,15 | 1,20 | 0,60 | 1,30 | 1,30 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| | F1 (m) | 1,50 | 0,80 | 1,90 | 1,70 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,65 | 2,45 |
| | G (m) | 1,80 | 1,50 | 2,15 | 1,85 | 1,60 | 1,65 | 3,30 | 3,60 | 3,95 |
| | H (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,20 |
| | I (m) | 1,80 | 1,70 | 2,60 | 2,85 | 3,00 | 3,30 | 3,80 | 4,40 | 5,00 |
| | L (m) | 3,40 | 3,30 | 4,00 | 4,35 | 4,80 | 5,10 | 5,30 | 6,10 | 7,85 |
| | M (m) | 0,60 | 0,60 - 1,00 | 0,70 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,10 |
| | N (m) | 1,27 | 1,25 | 1,60 | 1,60 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 2,30 |
| | O (m) | 2,10 | 2,30 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,45 | 2,40 |
| | P (m) | 0,60 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 2,20 | 2,20 | 1,20 | 1,20 | 5,50 |
| | Q (Kg) | 295 | 410 | 470 | 560 | 890 | 1.050 | 1.110 | 1.280 | 1.550 |
| | R (°) | 200° | 220° | 200° | 200° | 246° | 246° | 246° | 246° | 360° |
| | S (°) | - | - | - | - | - | - | 92° | 92° | 135° |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Cutting power - Schnittleistung - Puissance de coupe - Potencia de corte - Potenza di taglio | | | | | | | | | | |
| CV | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 48 | 48 | 56 | 56 | |
| KW | 13,2 | 14,7 | 18,4 | 25,7 | 29,4 | 35,3 | 35,3 | 41,2 | 41,2 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Oil tank capacity - Öltank Inhalt - Capacité du réservoir - Capacidad del tanque - Capacidade do depósito - Capacità del serbatoio | | | | | | | | | | |
| Litres-Liter-Litres-Litros | l | 60 | 65 | 80 | 100 | 170 | 200 | 200 | 220 | 220 |

- Bi-directional rotors with speed of 3.000 rpm and anti-inversion security system
- Rotor mit Zweidrehrichtungen Drehzal von 3.000 U/min und Drehrichtungswechsel- Sicherheits-System
- Rotor bidirectionel avec vitesse 3.000 t/min. et système de sécurité anti-inversion de série
- Rotor bidireccional con velocidad de rotación 3.000 g/min. y antiinversor de seguridad de serie
- Rotor bidireccional com 3.000 rpm de velocidade e anti inversor de segurança
- Rotori bidirezionali con velocità di rotazione di 3.000 giri/min ed antinversore di sicurezza di serie