



# For Earth, For Life

Kubota

# F

## VELKOPLOŠNÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA KUBOTA

### F1900E/D

Díky svým parametrům nabízí celou řadu pozoruhodných užitečných vlastností – sílu, ovladatelnost, výkonnost, hospodárnost a pohodlí obsluhy, které jí umožní provádět snadno veškeré žací práce.





## Technická data

Model		F1900E/D
<b>Motor</b>		
Typ		Kubota D722
Konstrukce		kapalinou chlazený vznětový motor
Max. výkon	kW (HP)	13,4 (18)
Počet válců		3
Zdvihový objem	cm	719
Zavěšení motoru		v pryžových silentblocích
<b>Palivová nádrž</b>		
Objem	l	20
Ukazatel stavu palivové nádrže		na přístrojové desce
<b>Pneumatiky</b>		
Vpředu		20 × 10 – 8
Vzadu		16 × 6,5 – 8
<b>Rozměry</b>		
Délka (s namontovaným žací ústrojím 54")	mm	1880 (2330)
Šířka (s namontovaným žací ústrojím 54")	mm	970 (1837)
Výška*	mm	1200
Rozvor	mm	850
Rozchod kol vpředu	mm	718
Rozchod kol vzadu	mm	775
<b>Hmotnost</b>		
Bez žacího ústrojí	kg	390
<b>Převodovka</b>		
Typ		hydrostatická
Pojezdová rychlost	km/h	0–13,5/ 0–6,5
Volba rychlosti vpřed/vzad		1 jízdní pedál + tempomat
<b>Náhon</b>		
Náhon		E – 2 × 4, D – 2 × 4/4 × 4
Řízení		zadní kola
Přestavení výšky volantu		standardní výbava
Spojka hnací hřídele		kotouč v olejové lázni
<b>Žací ústrojí</b>		
Zdvih		hydraulický
Pohon od motoru		kloubová hřídel
Pohon mezi noži		dvojitým řemenem
Šířka sečení	mm (palce)	1220, 1370 (48, 54)
Výška sečení	mm	25–102
<b>Ostatní</b>		
Přestavení sedadla řidiče		ovládání jednou pákou
Podlaha řidiče		plochá
Ukazatel teploty chladící kapaliny		na přístrojové desce
Počítadlo provozních hodin		na přístrojové desce
Uzávěra diferenciálu		standardní výbava

\*Při nastavení max. výšky volantu.

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

# Kubota

K.B.T. PROFTECH s.r.o.  
 Košťálkova 1527, 266 01 Beroun  
 info@kubota.cz

[www.kubota.cz](http://www.kubota.cz)

Razítko prodejce nebo servisního střediska