

Technická data

MODEL		B1830D	B2230D	B2230D-C	B2230HDB	B2230HDB-C	B2530D	B2530D-C	B2530HDB	B2530HDB-C	B3030HDB	B3030HDB-C	
Motor	Převodovka	Mechan.	Mechanická		Hydrostatická		Mechanická		Hydrostatická		Hydrostatická		
	Výrobce	Kubota											
	Model	D905	D1005				D1105				V1505		
	Typ motoru	E-TVCS, vodou chlazený, 3-válcový diesel										E-TVCS, vodou chlaz., 4-válcový diesel	
	Max. výkon motoru PS (kW)	18,0 (13,2)	22,0 (16,2)				25,0 (18,4)				30,0 (22,1)		
	Výkon motoru dle ECE-R24 PS (kW)	16,2 (12,9)	18,2 (14,5)				20,2 (16,1)				24,6 (19,7)		
	Počet válců	3											4
	VrtáníxZdvih (mm)	72x73,6	76x73,6				78x78,4						
	Celkový zdvih válců (cm³)	898	1001				1123				1498		
	Jmenovitý počet (ot/min)	2700										2700	
Pohon	Tlumič	Plně integrovaný											
	Vzduchový filtr	Suchá papírová vložka											
	Kapacita palivové nádrže (l)	27										32	
	Konstrukce	4WD s možností výřazení pohonu přední nápravy											
	Řadičí stupně	9V/9R	9V/9R		Plynulé řazení (3 jízdní skupiny)		9V/9R		Plynulé řazení (3 jízdní skupiny)		Plynulé řazení (3 jízdní skupiny)		
	Řízení Bi-Speed	-	-		Standardní		-		Standardní		Standardní		
	Rychlosti jízdy/vpřed (km/h)	1,1-18,1	1,1-19,1		0-21,3		1,2-20,5		0-22,8		0-24,11		
	Uzávěrka diferenciálu	Standardní výbava											
	Brzdy	Mokré kotoučové brzdy s účinkem na zadní nápravě											
	Hnací hřídel	Zadní hnací hřídel	Typ		Závislá převodovka s volnoběžnou spojkou		Nezávislá		Závislá převodovka s volnoběžnou spojkou		Nezávislá		
hřídel		Počet otáček (ot/min)		540									
Mezinápravová hnací hřídel		Standard											
Počet otáček (ot/min)*		2500											
Mezináprav. a zadní hnací hřídel s možností zapojení každá zvlášť a paralelně		Standardní výbava											
Hydraulika	Výkon čerpadla (l/min)	35,9											
	Regulace zvedacího ústrojí	Regulace polohy											
	Max. zdvihový výkon (kg)	970											
	Max. provozní tlak (kg/cm²)	155											
	3-bodový zadní závěs	kategorie 1											
	Přídavný řídicí ventil	1 ventil standard výbava (zadní 3-bod.hydr), 2 přídavné ventily - doplňková výbava na objednávku											
	Hydraulické servořízení	Standard											
	Rozměry a hmotnost	Celk. délka s 3-bod. závěsem (mm)	2735	2735	2835	2735	2835	2735	2835	2735	2835	2900	3010
Celková šířka* (min. rozchod) (mm)		1025	1105				1095				1365		
Celková výška (mm)		2240	2260	2060	2260	2060	2290	2090	2290	2090	2320	2125	
Rozvor kol (mm)		1500										1666	
Rozchod kol*vpředu (mm)		835										935	
vzadu (mm)		800	855-1075				850-1095				1050		
Světla výška (mm)		220	240				270				315		
Otáčecí rádius s brzdou (m)		2,1											
Standardní pneumatiky:													
vpředu: orba/trávník		6-12B/22x8,5-12	6-12/22x8,5-12				6,00-12/24x8,5-12				7-12/24x8,5-12		
vzadu: orba/trávník	6-16B/31x13,5-15	9,5-16/31x13,5-15				9,5-18/315/75D-15				12,4-16/13,6-16			
Hmotnost (kg)	705	720	930	745	955	725	935	750	960	840	1035		
Provedení	ochranný rám	ochranný rám	kabina s klimatizací	ochranný rám	kabina s klimatizací	ochranný rám	kabina s klimatizací	ochranný rám	kabina s klimatizací	ochranný rám	kabina s klimatizací		
Dynamo	40A												
Doplňková výbava													
Nastavitelná zvedací příčka	-										Na objednávku		
Rychlé přestavení spodního ramene	-										Na objednávku		
Teleskopické spodní rameno	-										Na objednávku		
Zadní pracovní reflektor	-	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku		
Stěrač zadní okenní tabule	-	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku	-	Na objednávku		

Kubota si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených dat bez předchozího oznámení.
* Hodnoty odhadované výrobcem
V případě vybavení traktorů pneumatikami pro orbu 6.00-12, 9.5-18 není povoleno namontovat žací ústrojí
Dbejte na výbavu, specifikou pro země prodejce
** Údaje se vztahují na výbavu s pneumatikami pro orbu

Příslušenství:
Čelní závěs, čelní kardanový vývod, přídavná hydraulika, mezinápravová sekačka, čelní sečení, sběrné koše, sněhová radlice, zametací kartáč, sněhová fréza, čelní nakladač



www.bonas.cz/kubota
www.kubota.cz

Výhradní dovozce pro ČR
BONAS s. r. o. Sepekov-Staňkov, tel.: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info: 800 100 439

Razítko prodejce nebo servisního střediska



DIESESELOVÝ TRAKTOR

B

B1830/B2230/B2530/B3030

Nové traktory Kubota B30 – měřítko kvality, výkonu a komfortu





Splní nejrůznější požadavky – překračuje očekávání uživatelů

Dieselové traktory Premium série Super B od firmy Kubota jsou vybaveny pro splnění nej-
různějších požadavků a díky celé řadě pozoruhodností nabízejí sílu, kvalitu a výkon, které od
nich uživatelé právem očekávají. Tyto traktory jsou použitelné jak pro komunální práce, tak
také pro zimní práce nebo opracování půdy v zahradnictví a zemědělství. Díky jedinečné
klimatizované kabině, montované přímo u výrobce, je možné pracovat za každého počasí.
Tyto traktory nabízejí mnohostranné stupňovité převody a větší zvedací sílu zadní tříbo-
vé hydrauliky. S ohledem na to můžete dosáhnout větší produktivity práce.
Navíc máte možnost výběru mezi čtyřmi modely – B1830, B2230, B2530 a B3030.
Jeden z nich bude určitě odpovídat Vaším potřebám.

	Hydrostatická převodovka	Mechanická převodovka	S ochranným rámem	S klimatizovanou kabinou
B1830		•	•	
B2230	•	•	•	•
B2530	•	•	•	•
B3030	•		•	•

Nový dieselový traktor premium série Super B
B1830/B2230/B2530/B3030

KOMFORT A OBSLUHA

Učinite Vaši těžkou práci jednodušší a komfortnější

Sériově standardní klimatizace

Komfortní kabina

Traktory Premium Série Super B (B1830/B2230/B2530/B3030) je možné jako první traktory této výkonnostní třídy vybavit integrovanou kabinou s klimatizací. Tím se výrazně zvyšuje jízdní komfort. Pět vhodně umístěných větracích trysek zajišťuje příjemné klima – příjemnou teplotu v létě díky chlazení pomocí klimatizační jednotky, příjemné teplo v zimě díky výkonnému topení. Čerstvý vzduch je přiváděn otevíratelnými zadními a bočními okénky. Nová konstrukce střechy kabiny nabízí dostatek místa v prostoru hlavy a zvyšuje tak komfort řidiče. Navíc je kabina vybavena předními pracovními reflektory pro zlepšení výhledu při práci za tmy.



Přístrojová deska

Na nové přístrojové desce je umístěn otáčkoměr, ukazatel stavu paliva a měřič teploty v zorném poli řidiče. Veškeré kontrolní měřiče je možné jednoduše a rychle kontrolovat. Jediný pohled zajišťuje poskytnutí řidiči veškeré důležité informace o traktoru.



Přestavitelný volant

Přestavitelný volant je možné nastavit do optimální polohy, vhodné pro každého řidiče. Díky možnosti jeho úplného sklopení je usnadněno nastupování a vystupování.



Komfortní sedadlo řidiče

Traktory série Super B jsou vybaveny komfortním sedadlem pro řidiče s vysokou opěrkou zad a účinným pérováním. Jemné vibrace a velké nárazy jsou účinně tlumeny, řidič si užívá jízdního komfortu a rychlost nástupu únavy se snižuje.

Dobře ovladatelná hydrostatická převodovka

Vysokou výkonnost tohoto traktoru zajišťuje výkonná hydrostatická převodovka Kubota. Převodovka se snadno a jednoduše ovládá velkým integrovaným hydrostatickým pedálem – změna rychlosti a směru jsou zcela jednoduché. Díky nově umístěným ovládacím prvkům má řidič více prostoru pro nohy.



Mezinápravová hnací hřídel s možností posuvu do stran

Díky možnosti posuvu hnací hřídele do stran je montáž a demontáž mezinápravového žacího ústrojí rychlá a jednoduchá.



Nová hydrostatická převodovka

Hydrostatické modely mají nyní tři jízdní skupiny, řidič může vždy zvolit optimální rozsah rychlostí. Kromě toho se hydrostatická převodovka vyznačuje efektivním přenosem krouticího momentu. To přispívá k bezpečnosti práce na svazích a usnadňuje tažení těžkých předmětů.



Mechanický tempomat

Tempomat umožňuje řidiči jednoduše a nekomplikovaně zafixovat požadovanou jízdní rychlost. Také zvýšení nebo snížení zvolené rychlosti je snadné. Tempomat představuje velkou výhodu zejména při práci na velkých plochách nebo při přejíždění z jednoho místa nasazení stroje na druhý.



Plně hydraulické servořízení

Aby byla jízda co nejpříjemnější, jsou stroje nové série Super B vybaveny plně hydraulickým řízením. Řidič potřebuje vynaložit k ovládnutí řízení velmi malou sílu a řízení reaguje i na nejmenší pohyb.



Ergonomické umístění ovládacích prvků

Umístění ovládacích prvků je přehledné a ergonomické. Samotné ovládací prvky jsou velké a manipulace s nimi velmi snadná.

Kryt motoru, snížený v přední části

Nový kryt motoru, jehož přední část je snížena, umožňuje řidiči lepší výhled na pracovní prostor. Tak je možné efektivně využívat pracovní stroje s přední montáží a čelní nakladač.

Nově konstruovaný chladič

Konstrukce chladiče u strojů série Super B zajišťuje, že se prach, nečistoty a tráva nemohou usazovat na důležitých komponentech. Čištění chladiče je snadné a design ve spojení s novým krytem motoru přesvědčivý.

Velkokapacitní palivová nádrž

Vzhledem k velké palivové nádrži je možné pracovat s těmito traktory déle a provádět náročnější úkony. Díky nádrži s obsahem 31 litrů (B3030) nebo 28 litrů je možné pracovat celý den bez nutnosti tankování paliva.

Verze řazení s vratným soukolím 9V/9R

U modelů traktorů s mechanickou převodovkou má nyní řidič možnost výběru mezi 9 řadicími stupni vpřed a 9 řadicími stupni vzad. Tak snadno docílí optimální pracovní rychlosti – traktor se díky této funkci stává mnohostranným a efektivním strojem, možnosti jeho použití se rozšiřují.



Převodovka vratného soukolí

Traktory série Super B s převodovkou jsou vybaveny vratným soukolím Kubota. Toto zařízení umožňuje snadné a plynulé přepnutí mezi jízdou vpřed a vzad a usnadňuje zejména práce s doplňkovými zařízeními s přední montáží.



VÝKON

Lhostejno co chcete provádět, traktor Super B Vám nabídne potřebný výkon

Zlepšená zvedací síla zadní tříbodové spojky

Oproti předchozím modelům zvýšila Kubota zvedací sílu zadního tříbodového závěsu o 30%. Díky velké zvedací síle mohou traktory Série Super-B bez problémů připojit pracovní zařízení se zadní montáží a pracovat s nimi. Tato dodatečná síla umožní efektivnější a produktivnější práci.



ZLEPŠENÁ ZVEDACÍ SÍLA

Nezávislá hnací hřídel s hydraulickým pohonem a brzdou

Modely traktorů s hydrostatickou převodovkou jsou snadno a efektivně ovládány pomocí nezávislé hnací hřídele s hydraulickým pohonem. Jedinou pákou je možné bez námahy zapnout a vypnout mezinápravovou a zadní hnací hřídel, a to bez nutnosti zastavení. Všechny modely mají brzdu hnací hřídele – to znamená větší bezpečnost.



Výkonné motory

Kubota ještě více zlepšila své již dříve velmi výkonné motory. S nimi je možné provádět i ty nejtěžší úkony. Výkon B3030 byl oproti předchozímu modelu zvýšen o 3 PS. Rovněž u každého z modelů traktorů B1830, B2230 a B2530 došlo k nárůstu výkonu o 1 PS. S ohledem na rozdílné výkony motorů (18 PS u B1830 až do 30PS u B3030) pokrývají traktory série Super – B výkonnostní rozsah, v jehož rámci může každý uživatel nalézt ten nejvhodnější pro svou potřebu.

Nárůst výkonu o 12% (B3030)



Hydraulické řízení Bi-Speed

Konstrukční řada Super B je vybavena hydraulickým řízením Bi-Speed od firmy Kubota. Tento systém se automaticky aktivuje při zapnutí náhonu na všechna kola, jakmile úhel vychýlení přední nápravy překročí 35 stupňů. Přitom se zvyšuje rychlost předních kol oproti zadním kolům téměř na dvojnásobek, díky tomu je možné projíždět zatáčky rychleji a s menším poloměrem. Tento systém zabraňuje poškození travního kořínku a přispívá ke snížení opotřebení pneumatik.



ČELNÍ NAKLADAČ

Čelní nakladač Kubota je koncipován pro maximální výkon. Ovládání probíhá pomocí řídicí jednotky jedinou pákou. Robustní systém rychlé montáže dovolí provést montáž a demontáž bez použití náradí v nejkratší možné době. Zaoblená kyvná páka čelního nakladače umožňuje lepší výhled na pracovní plochu.

Ochrana hydraulických hadic

Hydraulické hadice jsou uloženy uvnitř kyvné páky. Jsou tak optimálně chráněny před poškozením a jejich opotřebení je minimální. Navíc je tímto způsobem jejich umístění umožněn řidiči lepší výhled.



AKTIVNÍ PŮDNÍ FRÉZA



ZADNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ



MULČOVACÍ SEKAČKA



KULTIVÁTOR



MEZINÁPRAVOVÉ SEČENÍ A ZAŘÍZENÍ SBĚR TRÁVY (HORNÍ VYPRAZDŇOVÁNÍ)



PŘEPRAVA NA VALNÍKU



PŮDNÍ FRÉZA



MEZINÁPRAVOVÉ SEČENÍ A ZAŘÍZENÍ NA SBĚR TRÁVY (VYPRAZDŇOVÁNÍ NA ZEM)



POSTŘIKOVAČ



DODATEČNÁ VÝBAVA PRO TRAKTOR B3030 NA ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKU



DODATEČNÁ VÝBAVA PRO TRAKTOR B3030 NA ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKU

- 1 Zvedací tyč ve tvaru kliky
- 2 Přestavitelné stabilizátory
- 3 Přestavitelné konce spodního ramene

Výkonná hydraulika

Díky zlepšenému výkonu o 36% (platí pro modely B1830/B2230/B2530) má hydraulický systém, použitý u traktorů série Super B, vysokou kapacitu, což slouží ke zvýšení produktivity práce. Kratší taktové časy předního nakladače a rychlejší nastavení pracovních zařízení nabízejí zvýšení výkonu traktorů.

Ovládání pomocí jedné páky

Lhostejno, zda se jedná o čelní nakladač nebo jiné doplňkové zařízení s přední montáží, namontované doplňkové zařízení je pohodlně a snadno ovladatelné jedinou řídicí pákou.

