



L3200

Technická data

Model		L3200
Motor		
Model		
Typ (výrobek KUBOTA)		Čtyřtákní kapalinou chlazený dieselový motor s přímým vstřikováním (E-TVCS)
Max. výkon motoru	kW (PS)	24,6 (33,4) při 2500 ot./min.
Nastavený výkon dle ECE-R24	kW (PS)	21,6 (32,1) při 2500 ot./min.
Počet válců		3
Vrtání x zdvih	mm	87x92,4
Obsah válců	cm ³	1647
Baterie		12V, jmenovitá kapacita 123 min, studený kontrolní proud 490 A
Objem palivové nádrže		
Hnací hřídel		
Zadní hnací hřídel	ot./min.	540
Hydraulický systém		
Pracovní hydraulika	l/min.	22,2
Řídící hydraulika	l/min.	13,5
Zadní zvedák		3-bodový závěs kat. I
Regulace zvedací síly		Regulace polohy
Max. zvedací síla na spoj. bodu	kg	
610 mm za zved. bodem	kg	
Jízdní pohon		
Převodovka		Převodovka s přesuvnými koly a převodovka 8V/4R (8 řad. st. vpřed/4vzad)
Řízení		Hydrostatické servořízení
Brzdy		Vícekotoučové brzdy s olejovým chlazením
Spojka		Dvoustupňová suchá spojka
Diferenciální závěra zadní nápravy		Standard
Pneumatiky		
Polní pneumatiky Standard (vpředu/vzadu)		7-16R1/11,2-24R1
Travní pneumatiky opce (vpředu/vzadu)		212/80-D15/355/80-D20
Jízdní rychlost		
se standardními polními pneumatikami		km/h
		vpřed 1,6-19,7 vzad 2,2-7,1
Při jmenovitém počtu otáček motoru		km/h
Max. jízdní rychlost		vpřed 21,3
Rozměry a hmotnost		
Celková délka (bez tříbodové spojky)		mm
		2810
Celková šířka (min. rozvor kol)		mm
		1290
Celková výška (s ROPS)		mm
		2460
Rozchod kol		mm
		1610
Min. světlá výška (přední náprava)		mm
		1085
Rozvor kol		mm
		Vpředu 1085
Standard. pneumatiky		mm
		Vzadu 1015, 1115, 1195, 1295
Min. otáčecí rádius (s brzdou)		m
		2,5
Hmotnost (s ROPS)		kg
		1210

Změny výše uvedených technických dat vyhrazeny.

Předkládaná brožura slouží pouze k popisu vozidla. Informace o záruce a bezpečnosti získáte u příslušného smluvního prodejce Kubota.

Z důvodu vlastní bezpečnosti doporučuje KUBOTA používat ochranný rám (ROPS) a bezpečnostní pás v podstatě při každém nasazení.