

M108S

- Systém Common Rail
- Elektrohydraulické zapojení náhonu předních kol (4x4)
- Přístrojová deska s ukazatelem LCD
- Řazení rychlostí pod zátěží
- Nový design
- Jednoduchá údržba

TECHNICKÁ DATA

Model		M108S-DTQDS		
Motor		V3800 DT-TI-CRS		
Konstrukce (výrobce: KUBOTA)		Common Rail, přímé vstřikování, 4 válce, vodou chlazený diesel		
Sání		Turbokompresor se vzduchovým chlazením		
Jmenovitý počet otáček	1/min.	2600		
Výkon motoru brutto	kW (PS)	112 (83)		
Výkon motoru dle 97/68/EC	kW (PS)	109 (80)		
Zdvihový objem motoru	cm³	3769		
Kapacita palivové nádrže	l	175		
Vzduchový filtr		Dvojitý suchý filtr		
Alternátor	Amp	80		
Převodovka				
Počet převodových stupňů		32 vpřed/32 vzad (na objednávku: 48 vpřed/48 vzad s pomalým chodem)		
Hlavní převodovka		8 stupňů plně synchr. (s řazením Swing-Shift)		
Skupinová převodovka		2 jízdní skupiny, 3-tí jízdní skupina na objednávku		
Řazení pod zátěží		Dvoustupňové		
Max. rychlost	km/h	39		
Konstrukce hl. spojky a brzdy		Hydraulicky ovládaná kotoučová konstrukce		
Uzávěrka diferenciálu		Na přední a zadní nápravě, mechanické ovládání		
Hnací hřídel				
Konstrukce hnací hřídele		Hydraulicky ovládaná lamelová spojka s brzdou		
Počet otáček	1/min.	540/540E/1000 – na objednávku)		
Hydraulika				
Výkon čerpadla		65 při jmenovitých otáčkách		
Zadní tříbodový závěs		Spodní rameno se záchytným hákem, teleskop. boční opěry, kliková zvedací tyč		
Kategorie		II		
Řídící systémy		Poziční řízení, řízení tahu, smíšené řízení		
Zvedací síla na konci spodního ramene		2700 (na objednávku: 4000 se 2 přídavnými zvedacími válci)		
Zvedací síla 610 mm za spoj. bodem		2100 (na objednávku: 3400 se 2 přídavnými zvedacími válci)		
Přídavné ventily		3 ventily a nastavitelný dělič množství na objednávku		
Další charakteristiky				
Náhon na všechna kola		Hydraulické, během jízdy		
Řízení		Hydrostatické řízení		
Kapota motoru		Kompletní zvedání nahoru		
Přídavné vzduchové brzdy		Na objednávku		
Rozměry a hmotnost				
Celková délka	mm	4145		
Celková výška	mm	2680		
Šířka při minimálním rozchodu kol	mm	2340		
Rozvor kol	mm	2435		
Velikost pneumatik	vpředu	340/85R24	360/80R24	380/70R32
	vzadu	460/85R34	480/80R34	520/70R34
Světlá výška	mm	435		
Rozchod kol vpředu	mm	1565–1675		
Rozchod kol vzadu (*1)	mm	1755–1865		
Poloměr otáčení	m	3,6 s brzdami na jednotlivá kola, 4,7 bez brzd		
Provozní hmotnost (*1)	kg	3655		

Změny technických dat vyhrazeny. Předkládaný prospekt slouží pouze k popisu vozidla. Informace o garanci obdržíte u příslušných smluvních prodejců Kubota.

(*1) Disky zadních kol z oceli.

© CZ verze Bonas spol. s r. o. 2011



www.bonas.cz/kubota

Výhradní dovozce pro ČR
BONAS spol. s r. o. Sepekov-Staňkov, tel.: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info: 800 100 439

Razítko prodejce nebo servisního střediska