

Možnosti čelního nakladače

- Ventil třetí funkce**
ovládaný tlačítky na vrchní straně joysticku, ventil pro třetí funkci zvětšuje možnosti použití čelního nakladače. Umožňuje současné použití lžíce a vidlice, což umožňuje hladkou a jednoduchou práci.
- Hydraulický paralerogram**
volitelné vybavení umožňuje obsluhu ovládat vidlici, aniž by musel hýbat se lžící.
- Kubota tlumič rázů (Shockless Drive) (KSR)**
tento systém minimalizuje otřesy podvozku traktoru. Tato funkce je užitečná, pokud Vaše cesta obsahuje mnoho zatáček a zvedání těžkých břemen. Převoz kulatých předmětů je tak snazší.

Technická data

Model	M6040	M7040	M8540	M9540
Motor				
Typ (výrobce Kubota)	V3307–DI–TE3, E–CDIS, přímý vstřík		V3800–DI–TE3, E–CDIS, přímý vstřík	
Počet válců	4/s přeplňováním			
Jmenovité otáčky (ot/min)	2600			
Výkon motoru (dle 97/68/EG) (kW/HP)	48,5/66.0	54,6/74.3	65,1/88.5	72,9/991
Výkon PTO (dle ISO 789-1) (kW/HP)	41,7/56.7	47,7/64.9	56,7/77,1	62,7/85,3
Objem motoru (cm³)	3331		3769	
Kapacita nádrže (l)	70/90		90/110	
Alternátor (A)	45/60			
Převody				
Počet rychlostí ROPS	15 vpřed/15 vzad			
KABINA	15 vpřed/15 vzad		36 vpřed/36 vzad	
Maximální rychlost km/h	38	39		
Hlavní převodovka	5/plná synchronizace		6/plná synchronizace	
Hydraulické reverzní řazení	Standardní, ovládání namontované na sloupku			
Typ brzd	Hydraulické kotoučové, brzdění na 4 kola			
Brzda přívěsu (hydr/vzduch)	Volitelná/Volitelná		Standard/Standard	
Připojení pohonu 4x4	Elektrohydraulické			
Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)	Samosvorný diferenciál		Samosvorný diferenciál	
PTO				
Typ PTO	Nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka			
Rychlost (ot/min)	540/540E (540/1000 volitelné)			
Hydraulika				
Kapacita čerpadla (l)	61.0		64.3	
3–bodový závěs (kg)	Rychloupínací s teleskopickými stabilizátory			
Kategorie	I,II		II	
Ovládací systém	Polohový, plovoucí a smíšený			
Zvedací síla na konci ramene (kg)	2300		4100	
Počet standardních ventilů	2 standartně (3 a ovládání průtoku volitelně)			
Ostatní				
Řízení	Hydrostatické s posilovačem			
Druh kapotáže	Ocelová s možností úplného otevření			
Podlaha/pedály	Zpoloviny rovná/visuté pedály			
Typ panelu	Elektronický			
Standardní rozměry pneumatik (Přední/zadní)	320/70R20/420/70R28/320/85R20/420/85R30		360/70R24/480/70R34	
Rozměry a hmotnosti				
Celková délka (ROPS/KABINA) (mm)	3615/3675		3955	
Celková výška (vrch ROPS/KABINA) (mm)	2495/2545		2560/2650	
Rozvor (mm)	2050/2110		2250	
Světla výška (mm)	415/420		480/455	
Rozchod kol – přední (mm)	1450–1550		1555–1620	
– zadní (mm)	1426–1652		1537–1682	
Otáčecí radius (bez brzd) (m)	3.4		3.8	
Hmotnost stroje s ROPS a KABINOU (kg)	2450/2730		3120/3305	

Výrobce si vyhrazuje právo specifikace bez předchozího upozornění změnit. Pouze pro informační účely. Pro nejaktuálnější informace, prosíme, kontaktujte prodejce Kubota.



www.bonas.cz/kubota

Výhradní dovozce pro ČR
BONAS spol. s r. o. Sepekov-Staňkov, tel.: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info: 800 100 439

Specifikace čelního nakladače

Model	LA1153		LA1353	
Traktor	M6040/M7040		M8640/M9540	
Možnosti lžíce	vysoká poloha	nízká poloha	vysoká poloha	nízká poloha
Maximální výška zvedání	3370	2977	3700	3350
Zvedací kapacita	1120	1328	1810	1880
Ventil třetí funkce	OPT		OPT	
Kubota Shockless Drive	OPT		OPT	
Samovyrovňovací systém	OPT (hydr.)		OPT (hydr.)	

Razítko prodejce nebo servisního střediska