

RTV900

Technická data

Model	Univerzální vozidlo	S typovou zkouškou EU “Schválení pro provoz na veřejných komunikacích”	
	RTV900G	RTV900R EC	RTV900W EC
Motor	KUBOTA D902-E2-KV		
Výrobek	Vrchový tříválcový čtyřtákní naftový motor, OHV		
Typ	Vrchový tříválcový čtyřtákní naftový motor, OHV		
Zdvihový objem	ccm	898	
Výkon ECE-R24	kW(PS)/ot/min.	15,4 (20,9) 3200	
Objem palivové nádrže		28	
Převod		Variabilní hydrostatický převod (VHT)	
Max. rychlost jízdy	km/h	40	
Kola, systém pohonu		4 kola, sériově zařaditelný pohon všech kol	
Uzávěrka diferenciálu		Působící na zadní nápravu	
Volba převodových stupňů		3-stupňový pohon vpřed (H-M-L), 1-stupňový vzad	
Brzdy (vpředu/vzadu)		Zcela uzavřené, olejem chlazené kotoučové brzdy	
Parkovací brzda		Působící na zadní kola	
Řízení (vpředu/vzadu)		Plně hydraulické	
Zavěšení kol		Zavěšení McPherson/De Dijon	
Rozměry			
Délka	mm	2990	3030
Šířka	mm	1520	
Celková výška	mm	2015	2125
Rozchod kol, vpředu	mm	1150	
Rozchod kol, vzadu	mm	1180	
Rozvor kol	mm	1965	
Výška nad zemí			
Přední náprava	mm	215	200
Zadní náprava	mm	195	
Poloměr otáčení	m	7,9	
Zatížení přívěsu (nebrzděné/brzděné)	kg	590/1000	
Užitečné zařízení (v závislosti na vybavení)	kg	790	695
Hmotnost	kg	830	925
Ložná plocha			
Šířka	mm	1320	
Délka	mm	1180	
Hloubka	mm	290	
Objem	m³	0,455	
Výška ložné plochy (nezatížené)	mm	800	805
Zatížení ložné plochy	kg	500	
Pneumatiky			
Vpředu	25x10-12 Knobby, 6PLY	25x10-12 HDWS, 6PLY	
Vzadu	25x10-12 Knobby, 6PLY	25x10-12 HDWS, 6PLY	
Čelní ochranný rám	-	standardně	
Barva karoserie	oranžová	oranžová	maskovací
Hydraulické zvedání ložné plochy	-	standardně	
Tachometr	-	standardně	
Vybavení pro provoz na veřejných komunikacích	-	standardně	

* Změny technických dat vyhrazeny.